

## DRC-10AC2 KAMERA 10-ABONENTOWA Z REGULACJĄ OPTYKI

Kod produktu: **DRC-10AC2**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC



### OPIS

kamera kolorowa 10 - przyciskowa  
metalowa, podtynkowa  
standard sygnału video: PAL  
zasilanie 12V (zasilacz RF-1A)  
kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni  
pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)  
współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)  
sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO  
wymiary puszki podtynkowej 295/115/50 ( wys/szer/gł)  
wymiary panela nadtynkowego 315/125/18 (wys/szer/gł)  
zaleca się stosowanie osłony OS-4 (OS-4p, OS-4n)

DRC-10AC2/RFID

### SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CCD 1/3"
Regulacja kąta widzenia optyki	tak
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	113 x 293 x 50
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	123 x 315 x 18
Dodatkowe osłony	OS-4p, OS-4n

