

Szafka wisząca 19" dzielona

kod: EM/AH6506

EM/AH6509

EM/AH6512

EM/AH6515

EM/AH6518

EM/AH6522

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

budowa posiada cztery otwory wyprowadzające do kabli (250x70mm 2xczęść górna, 2xczęść dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Ściana tylna z blachy stalowej z zamkiem 1-punktowym, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180 stopni. Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 25mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65mm.

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów wentylacyjnych 1-wentylatorowych.

Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi przednich).

Półka stała 270mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Parametry techniczne:

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura)

Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona

Szafy pakowane w karton

Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość
EM/AH6506	30 kg	600	550	6	370
EM/AH6509	50 kg	600	550	9	500
EM/AH6512	50 kg	600	550	12	635
EM/AH6515	50 kg	600	550	15	770
EM/AH6518	50 kg	600	550	18	964
EM/AH6522	50 kg	600	550	22	1083

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!