

## Szafy ramowe stojące EM

kod: EM/SH05D-6624

EM/SH05D-8824

EM/SH05D-6642

EM/SH05D-6842

EM/SH05D-6042

EM/SH05D-8842

EM/SH05D-8042

EM/SH05D-8045

### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Rama skręcana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomych lub montowana na cokole. W dachu panel wentylacyjny, 2 lub 4 wentylatory. Rama zawiera cztery otwory wprowadzające do kabli (250x40mm). 4 nóżki poziomujące.

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiającym otwarcie drzwi o 180 stopni.

Ściana tylna oraz dwie ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy 2 zamków jednopunktowych.

3 poziome trawersy z blachy ocynkowanej służące do mocowania pionowych profili.

4 pionowe profile montażowe z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 95mm.

Komplet linek uziemiających o przekroju 6mm<sup>2</sup>.

Półki stałe mocowane w 4 punktach (3 szt.), 20 śrub montażowych oraz komplet 2 wentylatorów (szafy 600x600) lub 4 wentylatorów (pozostałe rozmiary szafy) i termostat w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Możliwość łączenia szaf w rzędy (z wykorzystaniem łącznika szaf EM/JI03/N).

Możliwość zastosowania kół jezdnych (przy zastosowaniu kółek jezdnych maksymalna nośność statyczna nie może przekraczać 150 kg).

Możliwość ustawienia na cokołach.



### Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL: szafa 7044, drzwi 7010

Drzwi z możliwością montażu prawo i lewo stronie wyposażone w zamek 1 punktowy

Zabezpieczenie IP20

Dwie płaszczyzny montażowe 19" (z możliwością zabudowy kolejnych)

Szafa kompletnie uziemiona

Stopień ochrony: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi).

Zestaw montażowy:

4 x płyta przepustu kabli

2 x klucz do ścian bocznych i tylnych

2 x klucz do drzwi przednich

## Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U/mm	masa
EM/SH05D-6624	500 kg	600	600	24/1180	59 kg
EM/SH05D-8824	500 kg	800	800	24/1180	70 kg
EM/SH05D-6642	500 kg	600	600	42/1980	88 kg
EM/SH05D-6842	500 kg	600	800	42/1980	105 kg
EM/SH05D-6042	500 kg	600	1000	42/1980	126 kg
EM/SH05D-8842	500 kg	800	800	42/1980	121 kg
EM/SH05D-8042	500 kg	800	1000	42/1980	135 kg
EM/SH05D-8045	500 kg	800	1000	45/2090	144 kg

Uwaga 1: wymiary podane są w milimetrach!

**Uwaga 2: Maksymalna nośność statyczna (500kg), przy ustawieniach profili montażowych w położeniu fabrycznym i symetrycznym obciążeniu na odpowiedniej ilości półkach mocowanych w czterech punktach. Przy innych warunkach nośność szafy może ulec zmniejszeniu.**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.