

Karta katalogowa

TS 3000 V BC



Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1100 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż skrzydła drzwi i na ramie po stronie zawiasu i przeciwzawiasowej

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN1-4
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz siły zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 3000 V BC
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwwawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwwawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Boczny
Położenie zablokowane	Opcja

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

Z regulacją wysokości +/- 2 mm i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyba ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115191	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Szyba ślizgowa TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią	115192	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000 Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

Z regulacją wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115194	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115193	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA TS 5000/3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Przedłużenie osi
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	015695	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	000773	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	068221	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Szyna ślizgowa TS 3/5000	Standard, z dźwignią	014945	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

SZYNA ŚLIZGOWA BG TS 5000 / 3000

Standardowa szyna ślizgowa z dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025655	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	025656	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	029404	biały RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000	Standard, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	028732	podobne do stali nierdzewnej	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 3000 V BC

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 1-4 z tłumieniem otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109328	biały RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109326	kolor srebrny	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109327	ciemny brąz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 V BC	Rozmiar EN 1-4, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	109329	wg RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102368	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102367	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	108482	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Szyna ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwzawiasowej	102366	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	108481	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102364	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102365	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Szyna ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102363	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA

Do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072769	stal nierdzewna	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072770	Mosiądz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	013487	kolor srebrny	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014855	biały RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014849	ciemny brąz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014856	wg RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 2,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAŁY MONTAŻOWE

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014835	kolor srebrny
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014843	biały RAL 9016
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014836	ciemny brąz
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014845	wg RAL

PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa i przeciwpłyta do drzwi całkoszklanych	do TS 3000 / TS 2000 NV	090259	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS, strona przeciwwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	001512	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	104515	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	129252	biały RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154
arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011232	ciemny brąz
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011233	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	135237	czarny RAL 9005
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011230	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011234	wg RAL

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do standardowej szyny ślizgowej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030033	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	028393	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025657	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025658	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030034	biały RAL 9016

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do szyny ślizgowej EClime i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do szyny ślizgowej EClime i T-Stop	115007	wg RAL