



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

UKOŚNICA LS1040



- Mocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie
- Talerz obrotowy przestawiany w prawo do 52° i w lewo do 45°
- Głowica piły odchylana bezstopniowo w lewo w zakresie 0°-45°
- Maksymalna zdolność cięcia piłą o średnicy 260 mm przy 90° - 93x95 mm, przy 45° - 93x67 mm, przy nachyleniu 45°x90° - 53x95 mm, przy 45°x45° - 49x67 mm

Cechy produktu

| | |
|--|--------------------|
| Moc znamionowa: | 1650 W |
| Prędkość obr. na biegu jałowym: | 4600 obr./min |
| Maks. zdolność cięcia piłą o średnicy: | ∅ 260 mm |
| Max. zdolność cięcia przy 90°: | 93 x 95 mm |
| Max. zdolność cięcia przy 45°: | 93 x 67 mm |
| Średnica tarczy: | ∅ 255 mm |
| Średnica otworu tarczy: | ∅ 30 mm |
| Wymiary (DxSxW): | 530 x 476 x 532 mm |
| Waga: | 12,4 kg |



Dostarczone wyposażenie

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tarcza tnąca: | B-09020 |
| Worek na pył: | 122852-0 |
| Pionowy zacisk śrubowy: | 122536-0 |
| Przedłużenie podparcia: | 322312-4* |
| Sprawdzian kąta prostego: | 762001-3 |
| Rękojeść: | 273495-2 |
| Klucz nasadowy 13: | 782212-4 |