



VOBIP244M

Kamera 2Mpix / 1080p
dualna, w obudowie zewnętrznej
z promiennikiem podczerwieni



Parametry techniczne VOBIP244M

- Kamera megapikselowa do zastosowań zewnętrznych
- Zgodna z ONVIF
- Promiennik IR o zasięgu 20m
- Rozdzielczość do 1920x1080
- do 25 kl./s dla 1920x1080,
- Kompresja wideo: H.264
- Do 3 strumieni wideo
- Obsługa Internet Explorer
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, IEEE 802.1x
- Regulowany obiektyw 2.8-12mm
 - Obudowa w kolorze
 - Współczynnik Ochrony IP66
- Zasilanie 12 VDC lub PoE

Przetwornik obrazu	1/3" CMOS, 2Mpix / 1080p ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f=2.8-12mm/F1.2
Czułość	0,03Lux/F1.2, IR wył, AGC wł.
Oświetlacz IR	zasięg efektywny do 20 m
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość	Główny strumień – maks. 1080p (1920x1080), 25kl./s Strumień pomocniczy – maks. D1 (704x576), 25kl./s Strumień mobilny – maks. QVGA (320x240), 25kl./s
Ilość klatek	do 25 kl/s dla 1080p
Ilość strumieni	3
Migawka	1/5s ~ 1/25s ~ 1/20 000s
Ilość połączeń	maks. 5 jednoczesnych połączeń
Kompatybilność	ONVIF 2.3
Strumień wideo	32kb/s-12Mb/s
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12VDC),
Zasilanie	12 VDC, 0.75A lub PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	max. 6W
Temperatura pracy / Współczynnik Ochrony	-20°C ~ +60°C / IP66
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, IEEE 802.1x
Wymiary	75 x 198mm
Waga	0,53 kg