



PHILIPS

WelcomeEye Outdoor DES 9900 VOS/29

531106

Dodatkowy panel zewnętrzny — łatwy w obsłudze i instalacji



WelcomeEye Outdoor to przyjazny użytkownikowi dodatkowy panel zewnętrzny do domofonu, charakteryzujący się solidną budową i stylowym designem. Urządzenie to — połączone 2 przewodami z panelem zewnętrznym lub ekranem głównym — będzie niezastąpione podczas przyjmowania gości przez dodatkowe wejście do domu. Dzięki ekranowi masz dostęp do rozmaitych funkcji: wyświetlanie obrazu i prowadzenie rozmów z gośćmi, sterowanie otwieraniem drzwi lub bramy z napędem... Istnieje możliwość zdalnego otwierania furtek i bram automatycznych za pomocą karty RFID.



+ produkt

- Łatwa i szybka instalacja z wykorzystaniem 2 przewodów między panelem a monitorem
- Bardzo wysoka jakość obrazu i bardzo szeroki kąt widzenia (130°)
- Kontrola dostępu RFID wbudowana w panel zewnętrzny umożliwiająca otwieranie zaczepu i bramy breloczkiem RFID (maksymalnie 20 breloczków)
- Funkcja monitoringu umożliwiająca łatwe nadzorowanie wejścia
- Platforma dwurodzinna z możliwością rozbudowy do 3 ekranów, 2 paneli zewnętrznych i 1 kamery na rodzinę
- Podwójne sterowanie zamkiem ORAZ bramą
- Kolorowy tryb nocny
- Podświetlana wizytówka i przycisk
- Panel zewnętrzny i daszek z aluminium
- Funkcja polaryty protect zabezpieczająca domofon wideo przed błędami przy podłączaniu okablowania

Zawartość zestawu:

- 1 panel zewnętrzny z wbudowaną opcją RFID
- 1 daszek przeciwdeszczowy z aluminium
- 3 breloczki RFID (administrator)
- 2 breloczki RFID (użytkownik)

A photograph of a family of four sitting on a light-colored sofa in a bright, modern living room. A woman with curly hair is smiling, a man is pouring a drink, and two children are looking at each other. The scene is warm and inviting.

PHILIPS

Dane techniczne

		akcesoria w opcji
gwarancja	2 lata	
okablowanie	2-przewodowe	
odległość maksymalna	120 m (między 2 najbardziej oddalonymi od siebie elementami instalacji)	
sterowanie	zamek ORAZ brama	
dane techniczne panelu zewnętrznego	czujnik: C-MOS kolorowy 900TVL kąt widzenia: poziomo 130° / pionowo 90° obiektyw: stały tryb nocny: białe diody LED (2,5 m) podświetlany przycisk wywołania: Tak podświetlana wizytówka: Tak sterowanie zaczepem: 12 V / 1,1 A maks. sterowanie bramą: zdolność wyłączenia 12 V / 2 A maks. RFID: 125 kHz - 23 breloczków maks. mocowanie: naścienne	 WelcomeEye AddComfort Monitor dodatkowy 7"
ustawienia	głośność dzwonka	 WelcomeEye AddCompact Monitor dodatkowy 4,3" kompaktowy
wykończenie	aluminium w kolorze szarym i czarnym	 WelcomeEye Cam Dodatkowa kamera
dane układu elektrycznego	20 V DC / 240 mA / 4,8 W	 WelcomeEye Lock Elektrozaczep o niskim zużyciu prądu
podłączenie elektryczne	2 gołe przewody	
temperatura działania	-20°C / +50°C	
użytkowanie	na zewnątrz budynków (IP44)	
dane techniczne produktu	wymiary: 168 (wys.) x 82 (szer.) x 38 (gł.) mm masa: 0,33 kg	
dane techniczne zestawu	wymiary: 210 (wys.) x 150 (szer.) x 93 (gł.) mm masa: 0,74 kg	
normy i certyfikaty	CE, RoHS, REACH	

